

HITACK H

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดเหนียวชั้น ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพและความหนืดสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพชนิดรับแรงกดสูง เพื่อลดการสึกหรอ มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน

คุณสมบัติ

- รับน้ำหนักได้ดี ป้องกันการสึกหรอ ลดแรงเสียดทานและความร้อน
- มีคุณสมบัติการเกาะติดเป็นพิเศษ ทนน้ำและทนแดดโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน

การใช้งาน

- ใช้หล่อลื่นเฟืองเกียร์ในระบบเกียร์เปิดที่มีภาระงานหนักและรอบช้า
- ใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนในระบบต่าง ๆ ที่ต้องการน้ำมันที่มีความเหนียวเป็นพิเศษและเกาะติดได้ดี

The Moving Innovation 

HITACK H

คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results
			1150
Appearance			Black
Kinematic Viscosity at 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	1150
Flash Point (COC)	ASTM D 92	°C	260

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ <http://pttlubricants.pttor.com>



เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งานได้ และมีค่า Flash point สูงกว่า 93.4 องศาเซลเซียส

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation