

# RUBFLO 101L

## คำอธิบาย

RUBFLO 101L เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ใช้สำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องการใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มคุณภาพ

## คุณสมบัติ

- มีความสามารถในการทำลายสูงช่วยให้วัตถุดิบผสมเข้ากันได้ดี
- จุดวาบไฟสูงและอัตราการระเหยต่ำ
- ทนความร้อนและทนต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดี

## การใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการใช้น้ำมันพื้นฐานเป็นส่วนผสม
- สามารถใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นแบบหยอดทิ้งได้

The Moving Innovation 

# RUBFLO 101L

## คุณสมบัติจำเพาะ

Tests	Methods	Units	Results
Density at 15 °C	ASTM D 4052-11	g/ml	0.9921
Kinematic Viscosity at 100 °C	ASTM D 445-11	mm <sup>2</sup> /s	8.694
Flash Point (COC)	ASTM D 92-16	°C	224
Pour Point	ASTM D 97	°C	18
Aniline Point	ASTM D 611-12	°C	37
Total Sulfur Content	ASTM D 4294	%wt.	4.59
Carbon Type Analysis			
%CA	ASTM D 2140-08	%	48
%CN	ASTM D 2140-08	%	29
%CP	ASTM D 2140-08	%	23

ข้อมูลคุณสมบัติดังแสดงในตารางเป็นเพียงข้อบ่งชี้และไม่ได้รับประกันใดๆ การเบี่ยงเบนของข้อมูลอาจเกิดขึ้นได้ โคนไม่มีเหตุผลสำหรับการอ้างสิทธิ์

## ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีความอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง และล้างทันทีหลังจากสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) ซึ่งค้นหาได้ที่ <http://pttlubricants.pttor.com>

**PTT LUBE SOLUTIONS** Professional Lubricant Service Partner



เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งานได้ และมีค่า Flash point สูงกว่า 93.4 องศาเซลเซียส

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ถูกอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation