

GL-1

SAE 90 / 140

คำอธิบาย

GL-1 เป็นน้ำมันเกียร์ยานยนต์เอนกประสงค์ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพให้การปกป้องระบบเกียร์ ลดการเกิดฟอง และการเกิดโคลนได้ดี เหมาะสำหรับเกียร์ของเครื่องจักรกลการเกษตร และเกียร์เอนกประสงค์ทั่วไป

คุณสมบัติ

- มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก ลดการเสียดสี
- ป้องกันการเกิดสนิม การกัดกร่อน และทนความร้อนได้ดี
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับชุดเกียร์ของเครื่องจักรกลการเกษตร และเกียร์เอนกประสงค์ทั่วไป นอกจากนี้สามารถใช้กับเกียร์ยานยนต์ ที่ต้องการ API GL-1

The Moving Innovation 

GL-1

SAE 90 / 140

คำอธิบาย

Tests	Methods	Units	Results	
			90	140
Density at 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.893	0.902
Kinematic Viscosity at 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	187.4	514.2
Kinematic Viscosity at 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	16.7	31.9
Viscosity Index	ASTM D 2270		96	96
Flash Point (COC)	ASTM D 92	°C	288	312
Pour Point	ASTM D 5950	°C	-9	-12

มาตรฐานคุณภาพ

- API GL-1

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถหาได้จาก Safety Data Sheet (SDS) โดยค้นหาได้ที่ <http://pttlubricants.pttor.com>

PTT LUBE SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner



เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งานได้ และมีค่า Flash point สูงกว่า 93.4 องศาเซลเซียส

Note: ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้อ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบในห้องปฏิบัติการ หรือการทดสอบด้านสมรรถนะและคุณภาพอื่นๆ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในงานที่มีความจำเพาะ หรือมีสภาวะการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษผู้ใช้งานควรตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือปรึกษากับทีมงานส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรทำความเข้าใจในเอกสาร SDS ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกครั้ง

The Moving Innovation